



LASER OBROTOWY THEIS



**Automatyczny
niwelator THEIS
QUICKSET H**

QUICKSET



Merkmale

- Vollautomatischer Rotationslaser mit einem sichtbaren Laserstrahl für horizontale Anwendungen
- Übersichtliches Bedienfeld, einfachste Handhabung
- TILT-Funktion

Einsatzgebiete

- Erd-, Beton-, Estrich- und Maurerarbeiten
- Trocken-, Decken- und Akustikbau
- Garten- und Landschaftsbau



Features

- Fully automatic rotating laser with visible laser beam for horizontal applications
- Neatly arranged control panel, easy handling
- TILT function

Applications

- Earth-, concrete-, cement and brickwork
- Dry-, ceiling- and acoustic construction
- Gardening and landscaping



Cechy podstawowe:

- Automacyjny laser obrotowy z widoczną wiązką laserową do pracy w płaszczyźnie poziomej
- Prosta i przejrzysta obsługa
- System automatycznego wyłączenia urządzenia w momencie dużej zmiany położenia.

Zastosowanie:

- Prace ziemne i murarskie
- Prace wewnątrz: podwieszane sufity, posadzki.
- Prace w ogrodzie i rolnictwie

Parametry techniczne

Niwelator laserowy QUICKSET

Klasa lasera	2	Zasilanie	Aku 4,8 V; 2,1 Ah
Długość fali	635 nm	Czas pracy	20 h
Moc wyjściowa	max. 1 mW	Czas ładowania	5h
Zakres samopoziomowania	± 4°	Zakres temperatur pracy	-10 do +50 °C
Dokładność	± 1 mm/10 m	Normy pyło i wodoszczelności	IP 64
Szybkość obrotowa głowicy	600 rpm	Waga	1 kg

Zakres dostawy

Detektor TE 6
Walizka transportowa
Ładowarka/akumulatorki

Detektor TE 6

Dokładność tryb precyzyjny/zgrubny ± 2/4 mm
Normy pyło i wodoszczelności IP 67
Zasięg (promień) 250 m
Czas pracy 36 h
Waga 195 g
Wyświetlacz LCD – przód i tył

Do wyboru z:

Akcesoria

Statyw

Łata laserowa

Łata teleskopowa

Nasz program

